

## EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGB+UV barra + custodia

4 barre per effetti luminosi (1 m) con miscela di colori RGB+UV con flightcase

Art.n.: 20000664

GTIN: 4026397671032



### Features :

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico; Effetto UV
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 20 preset colors
  - Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 20°
  - Con Staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- viti**
- Filettatura M8
  - <p>ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB
- Custodia per valigia**
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
  - Interior with Imbottitura in schiuma

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397671032

Peso : 26,50 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 22,30 kg

### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

|                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 25 W                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente                                                    |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                                     | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33°                                                                                                                                                                                                 |
| Lunghezza d'onda:                               | Ultravioletto (UV) 399 nm                                                                                                                                                                           |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                  |
| Materiale:                                      | Alluminio; Metallo                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                         | Lunghezza: 100 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10,3 cm                                                                                                                                         |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Peso:                             | 2,85 kg                             |
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore)            |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                 |
| Struttura cavo:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                |
| Lunghezza cavo:                   | 1,2 m                               |
| Diametro fori di fissaggio:       | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm      |
| Materiale:                        | Metallo, 2 mm                       |
| Filettatura:                      | Filettatura M8 x 16 mm              |
| Materiale:                        | Gomma                               |
| Misure:                           | Altezza: 0,3 cm<br>Diametro: Ø 2 cm |

**ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB**

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                    |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                    |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo                                                  |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo                                                  |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                            |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm              |
| Colore:                 | Nero, laminato                                           |
| Dimensioni interne:     | 108 cm x 44 cm x 7,5 cm                                  |
| Vano portautensili:     | 108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 117 cm<br>Profondità: 48 cm<br>Altezza: 17 cm |
| Peso:                   | 10,90 kg                                                 |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x barra
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x Staffa di montaggio
- 2 x viti
- 2 x Rondella
- 1 x Manuale d'uso