

EUROLITE Set LED IP PAR 7X8W QCL spot + 2x disco diffusore (15X60° e 40°) n.: 20000670

Proiettori resistenti agli agenti atmosferici con 7 LED 4in1 RGBW e miscela di colori RGBW con 2 filtri antigelo GTIN: 4026397362312



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 7 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-7
- With a beam angle of 40°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397362312

Peso : 5,20 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Peso: 4,27 kg

EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5800 Hz
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 28,1 cm
Peso:	4,07 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
-------	---

EUROLITE Disco diffusore 15x60° per IP PAR-7

Misure:	Altezza: 0,65 cm Diametro: Ø 18,50 cm
---------	--

Peso:	0,10 kg
-------	---------

EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-7

Angolazione del fascio di luce:	40°
---------------------------------	-----

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
---	-----

Misure:	Profondità: 0,6 cm Diametro: Ø 18,50 cm
---------	--

Peso:	0,10 kg
-------	---------

Materiale:	Plastica
------------	----------

Colore:	Nero
---------	------

Diametro anello:	Interno: 157 mm
------------------	-----------------

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

- 1 x Effetto luce
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE Disco diffusore 15x60° per IP PAR-7

- 1 x beamshaper

1 x EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-7

- 1 x Filtro antigelo