

EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 WW + Case

4x weather-proof LED spot with warm white 100 W LED including PRO flightcase

Art.n.: 20000675

GTIN: 4026397360424



Features :

- Ideal for architectural and front lighting at open air events
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa omega; con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; Architettura
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120
- **Custodia per cassa, PRO version**
- Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360424

- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	36,25 kg
-------	----------

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 27 cm Altezza: 30,5 cm
Peso:	5,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Vano centrale:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Dimensioni interne:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Misure:	Larghezza: 74 cm Profondità: 40 cm Altezza: 45 cm
Peso:	12,65 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x staffa omega
 1 x Apertura