

EUROLITE Set 2x LED PLL-480 CW/WW pannelli + custodia

2 lampade a pannello controllate da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con flightcase

Art.n.: 20000676

GTIN: 4026397360912



Prezzo di listino: 1664.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K - 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Funzionamento silenzioso
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Montaggio su treppiede o traversa
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Con Staffa di montaggio
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 5 CH DMX
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Hardware di marca

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360912

Peso : 41,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Peso: 37,50 kg

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	205 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	3,5 - 28 Hz
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	47000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K - 5600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Bianco caldo (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx Tutti 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	17470 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 64 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 33 cm

Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480

Carico massimo:	50 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	64 cm x 38,5 cm x 29 cm
Vano portautensili:	64 cm x 14 cm x 29 cm
Vano accessori:	64 cm x 10,5 cm x 29 cm
Misure:	Lunghezza: 70 cm Larghezza: 47 cm Altezza: 39 cm
Peso:	12,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x connettore