

EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost + Case

4x bright LED outdoor spot with wireless DMX receiver incl. PRO flightcase

Art.n.: 20000677

GTIN: 4026397360929



Features :

- Washlight and strobe
 - Suitable for external use (IP65)
 - With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
 - 36 high-power 15 W RGBW LEDs (4in1)
 - 16° standard beam angle
 - 2 frost filters (25° and 45°) for a softer light with larger beam angles, included in delivery
 - Flicker-free projection
 - Direct color selection for 20 preset colors
 - Stepless RGBW color blend
 - Dimmer speed (step response) adjustable
 - Addressing and setting via control panel with LED screen and four operating buttons
 - Swivel mounting bracket with locking possibility
 - Hanging installation via quick-lock Omega holders
 - Additional rubber feet protect the device when positioned on the ground
 - IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
 - 36 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Può funzionare in modalità 4; 5; 8 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone
 - With a beam angle of 16°
 - Adatto per uso esterno IP65
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro
- Custodia per cassa with ruote girevoli, HIGHLINE version**
- With 4 scomparti per dispositivi
 - High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9,8 mm, nero, laminato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360929

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 83,55 kg

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	215 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	36 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 5; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	W-DMX by wireless solution; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16° 25° 45°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 49 cm Altezza: 32 cm
Peso:	12,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 9,8 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm
Dimensioni interne:	105,5 cm x 56 cm x 37 cm
Misure:	Larghezza: 110 cm Profondità: 61 cm Altezza: 53 cm
Peso:	35,35 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
1 x staffa omega
2 x Filtro antigelo
1 x connettore