

EUROLITE Set 4x strobo/washer Multiflood Pro IP SMD RGBW + custodia Art.n.: 20000678

4 dispositivi a effetto luminoso LED 3in1 resistenti agli agenti atmosferici con miscela di colori RGBW con PRO flightcase



Features :

- 1320 LED 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
6 Segmenti controllabili singolarmente
- Curve dimmer regolabile; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 16 preset colors
- Può funzionare in modalità 4; 5; 7; 13; 15; 31 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Con Staffa di montaggio; con staffa omega
- Tinta unita Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro
- **Custodia per cassa with ruote girevoli, HIGHLINE version**
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9,8 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 4 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360936

- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 90,15 kg

EUROLITE Strobe/washer Multiflood Pro IP SMD RGBW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	315 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 5; 7; 13; 15; 31
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio 2x staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 49 cm Profondità: 16 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	13,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 4 (rumori forti)

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	4 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 9,8 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm
Dimensioni interne:	105,5 cm x 56 cm x 37 cm
Misure:	Larghezza: 110 cm Profondità: 61 cm Altezza: 53 cm
Peso:	35,35 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega
 1 x cavi XLR