

EUROLITE Set 2x LED THA-150F + custodia

2 proiettori Fresnel con LED bianco caldo/ambra da 170 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000680

GTIN: 4026397360950



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Zoom motorizzato
- With a beam angle of 8° - 55°
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Senza sfarfallio
- Controllabile via RDM; DMX
- 1 LED 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Curve dimmer regolabile
- Effetto stroboscopico
- Stabile custodia in metallo
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 6; 7 CH DMX
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater Spot
- **Custodia per cassa, PRO version**
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360950

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.45 m

Merci voluminose

- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso:	31,90 kg
-------	----------

EUROLITE LED THA-150F Spot teatrale

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1,6 - 12 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	2; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	8° - 55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 39°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 55°
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Flusso luminoso:	5093 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Assorbimento nel proiettore:	20 cm x 20 cm

Misure:	Lunghezza: 45,7 cm Larghezza: 33,6 cm Altezza: 39,8 cm
Peso:	9,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243870
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 6,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,3 m
Materiale:	Alluminio, 1,5 mm; Metallo, 1 mm
Diametro anello:	Esterno: 198 mm Interno: 220 mm
Misure:	Larghezza: 50,5 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 50,5 cm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Misure:	Larghezza: 22,5 cm Altezza: 22,5 cm Diametro: Ø 18 cm

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater Spot

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	38,5 cm x 40 cm x 23 cm
Vano accessori:	10 cm x 48 cm x 23 cm
Dimensioni interne:	87 cm x 48 cm x 23 cm
Spessore del materiale:	7 mm
Misure:	Larghezza: 92 cm Profondità: 37 cm Altezza: 52 cm
Peso:	13,10 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso