

## EUROLITE Set 2x LED THA-150F + custodia

2 proiettori Fresnel con LED bianco caldo/ambra da 170 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000680

GTIN: 4026397360950



### Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
  - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
  - Zoom motorizzato
  - With a beam angle of 8° - 55°
  - Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
  - Senza sfarfallio
  - Controllabile via RDM; DMX
  - 1 LED 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Curve dimmer regolabile
  - Effetto stroboscopico
  - Stabile custodia in metallo
  - Con Staffa di montaggio
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
  - Può funzionare in modalità 2; 6; 7 CH DMX
  - <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater Spot
- Custodia per cassa, PRO version**
- With Vano accessori
  - With 2 scomparti per dispositivi
  - 7 mm, marrone scuro, laminato
  - Interior with Imbottitura in schiuma
  - Aluminum profile frames 25mm with rounded edges

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397360950

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.45 m

Merci voluminose

- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 31,90 kg |
|-------|----------|

EUROLITE LED THA-150F Spot teatrale

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                               |
| Potenza totale installata:                      | 150 W                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                 |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                        |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)                                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1,6 - 12 Hz                                                                                                                          |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato                                                                                                                     |
| Canali DMX:                                     | 2; 6; 7                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                 |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                 |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                |
| Attivazione:                                    | RDM; DMX                                                                                                                             |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; Light Captain                                                                                                               |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                     |
| PWM frequency:                                  | 3600 Hz                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8° - 55°                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8 - 39°                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 12 - 55°                                                                                                                             |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 96 Ra                                                                                                                                |
| Flusso luminoso:                                | 5093 lm                                                                                                                              |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                 |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                  |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                          |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                                                                                     |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo                                                                                                        |
| Assorbimento nel proiettore:                    | 20 cm x 20 cm                                                                                                                        |

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Misure:                                  | Lunghezza: 45,7 cm<br>Larghezza: 33,6 cm<br>Altezza: 39,8 cm |
| Peso:                                    | 9,40 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:              | Classe 2 (rumori leggeri)                                    |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G                                                            |
| EPREL-Nr:                                | 1243870                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:              | 5 x Ø10mm                                                    |
| Materiale:                               | Alluminio pressofuso, 6,5 mm                                 |
| Struttura cavo:                          | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                          |
| Lunghezza cavo:                          | Circa 1,3 m                                                  |
| Materiale:                               | Alluminio, 1,5 mm; Metallo, 1 mm                             |
| Diametro anello:                         | Esterno: 198 mm<br>Interno: 220 mm                           |
| Misure:                                  | Larghezza: 50,5 cm<br>Profondità: 4,2 cm<br>Altezza: 50,5 cm |
| Materiale:                               | Alluminio, 1 mm                                              |
| Misure:                                  | Larghezza: 22,5 cm<br>Altezza: 22,5 cm<br>Diametro: Ø 18 cm  |

**ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater Spot**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm                                                   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                       |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:     | 38,5 cm x 40 cm x 23 cm                                 |
| Vano accessori:         | 10 cm x 48 cm x 23 cm                                   |
| Dimensioni interne:     | 87 cm x 48 cm x 23 cm                                   |
| Spessore del materiale: | 7 mm                                                    |
| Misure:                 | Larghezza: 92 cm<br>Profondità: 37 cm<br>Altezza: 52 cm |
| Peso:                   | 13,10 kg                                                |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso