

## EUROLITE Set 4x LED 4C-12 Silent Slim Spot + custodia

4 proiettori silenziosi 4in1 con miscela di colori RGBW con PRO flightcase

Art.n.: 20000683

GTIN: 4026397360998



**Prezzo di listino: 1522.01 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
  - 12 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Dimmer in continuo
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 19 preset colors
  - Può funzionare in modalità 3; 4; 5; 6; 9 CH DMX
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
  - With a beam angle of 16°
  - Con Doppia staffa
  - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
  - <p>ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot
- Custodia per cassa, PRO version**
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla , marrone scuro, laminato
  - Interior with Imbottitura in schiuma
  - 2 maniglie pieghevoli cromate
  - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
  - 2 Serrature a farfalla di alta qualità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397360998

Peso : 27,10 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe

## Dati tecnici :

Peso: 25,00 kg

### EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

|                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 55 W                                                                                                                                                                   |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                             |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                             |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                               |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                    |
| Attivazione:                                    | DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave                                            |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light' J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35°                                                                                                                                                                    |
| Temperatura colore:                             | 6500K                                                                                                                                                                  |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                                                                                                                             |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                         |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso; Metallo                                                                                                                                          |
| Misure:                                         | Larghezza: 28,5 cm<br>Profondità: 10,5 cm<br>Altezza: 29,5 cm                                                                                                          |
| Peso:                                           | 3,50 kg                                                                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                               |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                    |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Struttura cavo:             | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                     |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1,2 m                                             |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm                                               |
| Materiale:                  | Metallo, 3 mm                                           |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

**ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                       |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla                            |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:     | 29,5 cm x 13,5 cm x 27 cm                               |
| Vano accessori:         | 63 cm x 10,5 cm x 27 cm                                 |
| Dimensioni interne:     | 63 cm x 42 cm x 27 cm                                   |
| Misure:                 | Larghezza: 67 cm<br>Profondità: 46 cm<br>Altezza: 37 cm |
| Peso:                   | 11,00 kg                                                |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso