

EUROLITE Set 4x spot PAR-20 nero dim2warm + EDX-4 DMX RDM confezione dimmer LED

GTIN: 4026397366594



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE PAR-20 Spot nero

PAR-20 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 20
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Lampada a LED PAR-20 con moderna funzione dim-to-warm

- Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397366594

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Dimmer a 4 canali per luci a LED con funzionamento a 230 V

- Dimmer a sezione di fase con 4 canali
- Capacità pari a 200 watt per canale
- Indirizzamento DMX indipendente per canale possibile
- Funzionamento dimmer o switch
- 4 fader a canale per il controllo sul dispositivo
- Nota: adatto solo per LED, non per lampadine tradizionali
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 4; 6 CH DMX
- Controllabile via RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Con punti di ancoraggio
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete

Dati tecnici :

Peso:	4,34 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

EUROLITE PAR-20 Spot nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 75 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Porta lampada:	E27
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-20
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio

Assorbimento nel proiettore:	8,5 cm x 8,5 cm
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 18 cm Altezza: 11,2 cm Diametro: Ø 8 cm
Peso:	0,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Misure:	Lunghezza: 8,4 cm Larghezza: 8,4 cm Diametro: Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Tensione operativa:	230, 220 - 240 V
Potenza nominale:	6 W
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Lampada a LED; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	24°
Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	1800K - 3000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	480 lm
Lunghezza d'onda:	640 nm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Colore:	Nero
Peso:	0,11 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza in uscita:	Massimo 200 W Massimo 800 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, F 6 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile

Canali DMX:	1; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR a 3 poli (M)
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Canali di controllo:	4
Punti di ancoraggio:	2 x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LCD
LED di stato:	Indicatore del livello del canale
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 29 cm Altezza: 9 cm
Peso:	2,53 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE PAR-20 Spot nero

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione