

EUROLITE Set LED KLS-3002 + Controller + STV-40S-WOT Steel stand

KLS incl. DMX lighting desk, DMX transmitter, miniature DMX transceiver and steel stand

Art.n.: 20000718

GTIN: 4026397304299



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
 - Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
 - 7 LED 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
 - Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta del colore; Scelta di programma
 - Effetto UV
 - 20 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 21 preset colors
 - Può funzionare in modalità 2; 4; 6; 10; 24; 28 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
 - With a beam angle of 19°
 - Perno TV
 - Con staffa omega
 - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 - <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED**
- Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce

Logistica

EAN / GTIN: 4026397304299

Peso : 25,00 kg

Lunghezza : 1.35 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.58 m

Merci voluminose

- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE STV-40S-WOT Treppiede in acciaio

Treppiede in acciaio senza traversa, capacità di carico massima 18 kg, altezza massima 340 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Fissaggio del tubo telescopico tramite coppiglia di sicurezza
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Perno TV

Dati tecnici :

Peso: 21,75 kg

EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	225 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso protetto 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W SMD 9090 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	2; 4; 6; 10; 24; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 128 cm Profondità: 8 cm Altezza: 29 cm
Peso:	11,14 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	7,2 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm

	Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5V DC
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore della custodia:	Nero
Collegamento USB:	Type A
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

EUROLITE STV-40S-WOT Treppiede in acciaio

Portata massima:	18 kg
Norma:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Altezza:	Maximum: 340 cm above 2 sections Minimum: 150 cm
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	159 cm x 18 cm x 15 cm
Superficie espositiva:	Ø 120 cm
Peso:	8,20 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED KLS-3002 Next Set di luci compatte

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x borsa

2 x staffa omega
4 x vite a testa zigrinata
4 x Rondella
1 x Pila
1 x Spina terminale corrente

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x EUROLITE STV-40S-WOT Treppiede in acciaio

1 x treppiede
1 x Manuale d'uso