

EUROLITE Set LED SLS-30 COB WW + treppiede

Floorspot a LED con LED COB da 30 W in WW con supporto alto per cassa e dado di bloccaggio

Art.n.: 20000794

GTIN: 4026397687378



Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 2; 4 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB
- **Supporto alto per cassa per sistema BOB, estensibile fino a 170 cm**
- Diametro del tubo: Ø 30 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687378

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Peso: 3,26 kg

EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	Contatto di protezione (F), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light' J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	65°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12,7 cm Altezza: 22,85 cm
Peso:	1,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili); classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

Portata massima:	14 kg
Altezza:	Maximum: 170 cm Minimum: 107 cm Adjustable in 6 steps con bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti
Diametro tubo principale:	Ø 3 cm
Diametro tubo di estrazione:	Ø 2,5 cm
Peso:	2,15 kg

Locknut M10 wing grip black

Peso:	0,02 kg
-------	---------

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED SLS-30 COB WW Floor

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso

1 x OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

1 x treppiede
1 x Manuale d'uso