

EUROLITE Set LED THA-20PC TRC + treppiede

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca 17 W con supporto alto per cassa

Art.n.: 20000797

GTIN: 4026397687408



Prezzo di listino: 220.15 €

incl. 19% IVA

Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Funzionamento silenzioso
- With a beam angle of 17°
- Senza sfarfallio
- 1 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone
- Con Staffa di montaggio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB
- **Supporto alto per cassa per sistema BOB, estensibile fino a 170 cm**
- Diametro del tubo: Ø 30 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687408

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Peso:	4,39 kg
-------	---------

EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	22 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17° Filtro antigelo 19° Filtro antigelo 26°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	36° Filtro antigelo 40° Filtro antigelo 53°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso
Assorbimento nel proiettore:	10 cm x 10 cm
Misure:	Lunghezza: 21,5 cm Larghezza: 14,5 cm Profondità: 21 cm
Peso:	2,23 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Materiale:	Alluminio, 1 mm; Metallo
Diametro anello:	Esterno: 99 mm Interno: 80 mm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø4mm
Materiale:	Alluminio, 0,8 mm
Misure:	Larghezza: 9,9 cm Altezza: 9,9 cm

	Diametro: Ø 8 cm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 0,2 cm Diametro: Ø 8 cm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Misure:	Profondità: 1,3 cm Diametro: Ø 8,2 cm
Materiale:	Metallo, 2 mm

OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

Portata massima:	14 kg
Altezza:	Maximum: 170 cm Minimum: 107 cm Adjustable in 6 steps con bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti
Diametro tubo principale:	Ø 3 cm
Diametro tubo di estrazione:	Ø 2,5 cm
Peso:	2,15 kg

Locknut M10 wing grip black

Peso:	0,02 kg
-------	---------

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero

1 x Proiettori
 1 x limitatore ad alette
 1 x telaio filtro
 2 x Filtro antigelo
 1 x anello
 2 x anello di bloccaggio della lampada
 1 x Manuale d'uso

1 x OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

1 x treppiede
 1 x Manuale d'uso