

## EUROLITE Set LED THA-20PC TRC + treppiede

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca 17 W con supporto alto per cassa

Art.n.: 20000797

GTIN: 4026397687408



### Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Funzionamento silenzioso
- With a beam angle of 17°
- Senza sfarfallio
- 1 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone
- Con Staffa di montaggio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB
- **Supporto alto per cassa per sistema BOB, estensibile fino a 170 cm**
- Diametro del tubo: Ø 30 mm
- Regolabile in altezza
- Resistente ai graffi e agli urti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397687408

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 4,39 kg |
|-------|---------|

#### EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                |
| Potenza totale installata:                      | 22 W                                                                  |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                  |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione               |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                         |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea) |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                   |
| Attivazione:                                    | Stand-alone                                                           |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                      |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 17°                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 17°<br>Filtro antigelo 19°<br>Filtro antigelo 26°                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 36°<br>Filtro antigelo 40°<br>Filtro antigelo 53°                     |
| Temperatura colore:                             | 3000K                                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 92 Ra                                                                 |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Bianco caldo (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx                              |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                   |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                      |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                  |
| Assorbimento nel proiettore:                    | 10 cm x 10 cm                                                         |
| Misure:                                         | Lunghezza: 21,5 cm<br>Larghezza: 14,5 cm<br>Profondità: 21 cm         |
| Peso:                                           | 2,23 kg                                                               |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                              |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm                                                             |
| Materiale:                                      | Metallo, 3 mm                                                         |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                  |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m                                                             |
| Materiale:                                      | Alluminio, 1 mm; Metallo                                              |
| Diametro anello:                                | Esterno: 99 mm<br>Interno: 80 mm                                      |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø4mm                                                              |
| Materiale:                                      | Alluminio, 0,8 mm                                                     |
| Misure:                                         | Larghezza: 9,9 cm<br>Altezza: 9,9 cm                                  |

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
|            | Diametro: Ø 8 cm                         |
| Materiale: | Plastica                                 |
| Misure:    | Larghezza: 0,2 cm<br>Diametro: Ø 8 cm    |
| Materiale: | Alluminio, 1 mm                          |
| Misure:    | Profondità: 1,3 cm<br>Diametro: Ø 8,2 cm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm                            |

#### OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata massima:             | 14 kg                                                                                |
| Altezza:                     | Maximum: 170 cm<br>Minimum: 107 cm<br>Adjustable in 6 steps con bullone di sicurezza |
| Sistema di registrazione:    | Filettatura M10                                                                      |
| Tipo (treppiede generico):   | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa                                 |
| Materiale:                   | Acciaio                                                                              |
| Colore:                      | Nero, verniciato; , resistente ai graffi e agli urti                                 |
| Diametro tubo principale:    | Ø 3 cm                                                                               |
| Diametro tubo di estrazione: | Ø 2,5 cm                                                                             |
| Peso:                        | 2,15 kg                                                                              |

#### Locknut M10 wing grip black

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,02 kg |
|-------|---------|

#### Contenuto della confezione:

##### 1 x EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero

1 x Proiettori  
 1 x limitatore ad alette  
 1 x telaio filtro  
 2 x Filtro antigelo  
 1 x anello  
 2 x anello di bloccaggio della lampada  
 1 x Manuale d'uso

##### 1 x OMNITRONIC Supporto alto per cassa sistema BOB

1 x treppiede  
 1 x Manuale d'uso