

EUROLITE Set LED PLL-480 CW/WW + treppiede

Art.n.: 20000800

Lampada a pannello controllata da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con treppiede in acciaio

GTIN: 4026397687439



Features :

- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
 - Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barn door
 - With a beam angle of 120°
 - Variable color temperature 3200 K - 5600 K
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Funzionamento silenzioso
 - Senza sfarfallio
 - Controllabile via DMX; funzione master/slave
 - Montaggio su treppiede o traversa
 - Custodia in metallo piatta e robusta
 - Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
 - Effetto stroboscopico
 - Con Staffa di montaggio
 - Maniglia di trasporto robusta
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 - Può funzionare in modalità 5 CH DMX
 - <p>EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio
- Treppiede per luci made in EU, senza traversa, capacità di carico massima 30 kg, altezza 145-315 cm**
- Treppiede per luci stabile per uso mobile
 - Regolabile in altezza
 - Made in Europe

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687439

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- <p>EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1
Adattatore universale per treppiedi per luci LS-1 e LS-1T
- Adattatore universale per il fissaggio di un singolo proiettore
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	18,16 kg
-------	----------

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	205 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	3,5 - 28 Hz
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	47000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K - 5600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Bianco caldo (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx Tutti 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	17470 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	Metallo

Misure:	Larghezza: 64 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 33 cm
Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066973
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 315 cm Minimum: 145 cm
Sistema di registrazione:	Tubo: Ø 28mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Acciaio/Magnesio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	120 cm x 16 cm x 14 cm
Superficie espositiva:	Ø 108 cm
Peso:	5,30 kg

EUROLITE LS-1A1 Adattatore per LS-1

Portata massima:	30 kg
Sistema di registrazione:	Ø 29mm Filettatura M8
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 11 cm Profondità: 9 cm Altezza: 10 cm
Peso:	0,26 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x connettore

1 x EUROLITE LS-1 EU Treppiede in acciaio

1 x treppiede
1 x Manuale d'uso