

EUROLITE Set 10x LED PR-100/32 rail Pixel DMX Rail nero + software DMX

Art.n.: 20000806

10 tubi pixel controllabili tramite DMX con miscela di colori RGB, Interfaccia USB e interfaccia Art Net

GTIN: 4026397687934



Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- Copertura frontale: nera
- 96 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
32 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 8; 48; 96 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 120°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- <p>EUROLITE USB Interface 2x512 DMX/Artnet incl. 64x DMX512 Control Software
- **Interfaccia USB per 2 universi DMX e 3 software di controllo dell'illuminazione**
- Controllo del PC a LED (illuminazione dell'architettura)
- Controllo DMX (controllo della luce dello spettacolo)
- Controllo dei pixel (mappatura dei pixel e video mixing)
- 64 universi Art Net con 512 canali ciascuno tramite Ethernet
- 32.768 canali singoli o 10.922 pixel RGB
- Uscita in alta risoluzione DVI (1024 x 768 pixel)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687934

Peso : 29,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.40 m

Merci voluminose

- Supporta il controllo del touchscreen
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Controllabile via DMX
- The device can be connected via USB to the PC
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- <p>EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

Interfaccia Art-Net per l'emissione di 8 universi DMX su XLR

- È anche possibile l'immissione parallela di DMX (1024 canali)
- 8 connettori XLR separati otticamente (3 poli) per l'uscita DMX
- 2 prese XLR (3 poli) per l'ingresso DMX
- Routing flessibile dei segnali dati
- Configurazione facile da usare direttamente sul dispositivo tramite 4 pulsanti di controllo e display LCD alfanumerico (2 x 16 caratteri)
- Indicatore di funzione a LED
- Possibile funzionamento con splitter
- Può inviare fino a 4096 canali DMX
- Controllabile via Art-Net
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm

Dati tecnici :

Peso: 22,48 kg

EUROLITE LED PR-100/32 rail Pixel DMX Rail nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	96 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,25 - 10 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Misure:	Lunghezza: 99,9 cm Larghezza: 5,95 cm Altezza: 13,2 cm
Peso:	2,01 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE USB Interface 2x512 DMX/Artnet incl. 64x DMX512 Control Software

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 1024
Uscita DMX:	2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX
Collegamento USB:	USB 2.0, type mini USB (F) versione da incasso
Colore:	Nero
PC connect:	Via USB
Misure:	Larghezza: 7 cm Profondità: 9 cm Altezza: 4,5 cm
Peso:	0,18 kg

EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 4096
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net
Collegamenti:	2 x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
PC connect:	Via RJ-45 (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,20 kg

Contenuto della confezione:

10 x EUROLITE LED PR-100/32 rail Pixel DMX Rail nero

- 1 x Effetto luce
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x EUROLITE USB Interface 2x512 DMX/Artnet incl. 64x DMX512 Control Software

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo USB

1 x EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione