

EUROLITE Set 2x LED CBB-2 COB barra WW + custodia

2 barre per effetti luminosi LED con LED WW COB con PRO flightcase

Art.n.: 20000810

GTIN: 4026397687972



Features :

- 2 LED 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Può funzionare in modalità 2; 3; 5 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 37°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
 - <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB barra
- Custodia per cassa, PRO version**
- Per una protezione ottimale
 - With Vano accessori
 - High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
 - Custodia cromata maniglia pieghevole

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687972

Peso : 12,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 9,75 kg

EUROLITE LED CBB-2 COB WW Barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	37°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	37°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 15,5 cm Profondità: 24 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	2,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB barra

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato; Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	12 cm x 26 cm x 19,5 cm
Vano centrale:	10,5 cm x 26 cm x 19,5 cm
Dimensioni interne:	34,5 cm x 26 cm x 19,5 cm
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 41 cm Altezza: 30 cm
Peso:	4,85 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila