

EUROLITE Set 4x Audience Blinder 2x100W LED COB WW + custodia

4 Audience Blinder con 2x LED COB da 100 W in bianco caldo con flightcase

Art.n.: 20000813

GTIN: 4026397688344



Features :

- With a beam angle of 70°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- 2 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 LED controllabili singolarmente
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Effetto stroboscopico
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 4; 6 CH DMX
- <p>ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W con rotelle
- **Hood case with ruote girevoli, PRO version**
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Ruote girevoli
- Hardware di marca

Logistica

EAN / GTIN: 4026397688344

Peso : 42,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.75 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Peso:	38,38 kg
-------	----------

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	70°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Lunghezza d'onda:	632 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 41 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 22,4 cm
Peso:	5,22 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 4 mm

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W con rotelle

Carico massimo:	50 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	16,5 cm x 40 cm x 20 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 44 cm x 21 cm
Misure:	Larghezza: 93 cm Profondità: 48 cm Altezza: 43 cm
Peso:	17,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso