



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Proiettore a batteria IP65 con LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtro antigelo e telecomando IR

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 26h a seconda del programma utilizzato
- 14 LED 10 W 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 6-1; 6-2; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Variable color temperature 2700 K - 8000 K
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397689259

Peso : 37,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

**ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 with wheels**

PRO flightcase with castors for 2 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

- Developed for 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB or comparable Moving Heads
- Suitable for 2 units
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 chrome case handles
- For perfect protection
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Made in Europe

**Dati tecnici :**

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 31,70 kg |
|-------|----------|

**EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX**

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Grado di protezione:         | IP65                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:     | Pila/Batteria ricaricabile montato<br>Tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:          | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                            |
| Tipo di batteria:            | 1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh                                                                                                |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 26h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3h                                               |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                 | 14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                        |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz                                                                                                                                   |
| Attrezzature:                | Filtro antigelo                                                                                                                             |
| Canali DMX:                  | 2; 3; 6-1; 6-2; 12                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:                | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                     |

|                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                    |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                        |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX                                                          |
| Fixtures disponibili per:                   | LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                           |
| Deviazione della portante:                  | 2,4 GHz                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:             | 15°                                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                   |
| Temperatura colore:                         | 2700K - 8000K regolabile                                                                                                   |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                       |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                              |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso                                                                                                       |
| Misure:                                     | Larghezza: 31,7 cm<br>Profondità: 22,7 cm<br>Altezza: 37,0 cm                                                              |
| Peso:                                       | 7,85 kg                                                                                                                    |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                   |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                                                                    |

#### ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60 with wheels

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 50 kg                                                   |
| Ausilio di trasporto: | Ruote girevoli                                          |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca                                       |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:               | Marrone scuro, laminato                                 |
| Dimensioni vano:      | 25,5 cm x 31 cm x 31 cm                                 |
| Vano accessori:       | 11,5 cm x 31 cm x 31 cm                                 |
| Dimensioni interne:   | 67 cm x 31 cm x 31 cm                                   |
| Misure:               | Larghezza: 71 cm<br>Profondità: 35 cm<br>Altezza: 53 cm |
| Peso:                 | 16,00 kg                                                |

#### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi XLR  
 3 x Filtro antigelo  
 1 x telecomando  
 2 x viti

1 x Manuale d'uso