

EUROLITE Set DIY LED THA-40PC TRC + Multi adapter, 3 phases, black

DIY set for connection to 3-phase track systems

Art.n.: 20000831

GTIN: 4026397689327



Features :

- Funzionamento silenzioso
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer
- 1 LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Stabile custodia in metallo
- Con Staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- With a beam angle of 12° - 47°
- <p>EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black
- **Multi adapter with data bus option**
- For 3~ circuit track
- Prepared for data bus contacts (data bus contact with SELV safety chip, part no. 99-698-0)
- Screw termination, approved for 6 A inductive / 6 A ohmic up to 250 V
- With earth contact, circuit selection by turnkey switch and optional neutral position during operation
- Due to double mechanical locking perfect track fixing even when using heavy spotlights
- Maximum load up to 5 kg, or 10 kg when using retaining collar 99-066-x
- Made in Germany

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689327

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Peso: 3,88 kg

EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	40 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; manopola per la Luminosità; Dimmer
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	12° - 47°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12 - 36°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18 - 47°
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx Larghezza 3m: 482 lx, 6m: 141 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso
Assorbimento nel proiettore:	13,1 cm x 13,1 cm
Misure:	Lunghezza: 26 cm Larghezza: 20 cm Profondità: 25 cm
Peso:	3,82 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Materiale:	Alluminio, 1,5 mm; Metallo
Diametro anello:	Esterno: 12,9 mm Interno: 10,9 mm

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø4mm
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 0,8 mm
Misure:	Larghezza: 13 cm Altezza: 13 cm Diametro: Ø 10,5 cm

EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore speciale versione da incasso
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Peso:	0,05 kg

EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black

Peso:	0,01 kg
-------	---------

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED THA-40PC TRC Spot teatrale nero

- 1 x Proiettori
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black

- 1 x chiusura a vite