

EUROLITE Set 2x LED SLS-7 HCL Floor + LED QDF-Bar RGBAW Light set

Art.n.: 20000833

2x flat spotlight with RGBAW+UV color mixing incl. spotlight bar with 4 LED heads

GTIN: 4026397689341



Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Light Set
- LED bar with 4 LED heads, LEDs in RGBWA and DMX**
- Crossbar with integrated DMX control unit and stand sleeve

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689341

Peso : 10,40 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Suited for installation on a speaker stand (not included) or truss
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Equipped with 240 LEDs (5 mm) in the colors red, green, blue, amber and white
- Movable and tiltable spotlights
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX-controlled operation or stand-alone operation
- DMX512 control via any commercial DMX controller (occupies 23 channels)
- Functions: Effect/color presets, built-in programs, strobe effect with variable speed, Master/Slave operation
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Black lacquered metal version
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 240 LED 5 mm R/G/B/W/A
 LED controllabili singolarmente
- Può funzionare in modalità 4; 7; 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Funzionamento silenzioso

Dati tecnici :

Peso: 8,11 kg

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	39°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 400 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS; Metallo
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Light Set

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	240 x 5 mm R/G/B/W/A
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 7; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio

Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 85 cm Profondità: 11 cm Altezza: 36 cm
Peso:	4,5 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE LED QDF-Bar RGBAW Light Set

1 x Proiettori
1 x telecomando