



Prezzo di listino: 1783.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Barra per effetti luminosi LED con LED WW/CW COB, con telecomando IR

- 2 LED 50 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 6 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 40°
- Variable color temperature 2400 K - 5000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625578

Peso : 26,90 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.34 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; video e fotografia

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-2WW/CW fairlight

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 25,07 kg

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 50 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	75°
Temperatura colore:	2400K - 5000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 928 lx, 3m: 123 lx, 6m: 36 lx Bianco freddo (CW) 1m: 1662 lx, 3m: 220 lx, 6m: 65 lx Tutti 1m: 2522 lx, 3m: 331 lx, 6m: 97 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; alluminio pressofuso; Plastica
Misure:	Larghezza: 26,6 cm Profondità: 16,95 cm Altezza: 19,4 cm
Peso:	3,57 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm

ROADINGER Flightcase 4x LED CBB-2WW/CW fairlight

Carico massimo:	50 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	28 cm x 15,5 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	66,5 cm x 35 cm x 24 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 35 cm x 24 cm
Peso:	10,80 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso