



Prezzo di listino: 1284.01 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 3 x 9 W LED and 7in1 RGB/CW/WW/A/UV color mixing

- 3 LED 9 W 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Direct color selection for 28 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggio; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690613

Peso : 24,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase PRO 4x LED IP PAR 3x8W QCL/3x9W SCL

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso:	21,10 kg
-------	----------

EUROLITE LED IP PAR 3x9W SCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 9 W 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 17,1 cm Altezza: 24,4 cm
Peso:	3,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase PRO 4x LED IP PAR 3x8W QCL/3x9W SCL

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	48 cm x 47 cm x 28 cm
Vano portautensili:	17 cm x 22,5 cm x 27 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 46,5 cm x 28 cm
Misure:	Lunghezza: 53 cm Larghezza: 52 cm Altezza: 33 cm
Peso:	9,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila