



Features :

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Inseguitore con LED bianco freddo da 160 W per distanze piccole e medie

- Comodo controllo tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 LED 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico; Filtro di correzione CTO regolabile
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone
- With a beam angle of 10°
- Con Staffa di montaggio
- Suitable for a range of use from to 20 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 con rotelle

- , marrone scuro, laminato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690651

Peso : 27,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso:	23,55 kg
-------	----------

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Temperatura colore:	3200K; 4500K; 5600K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Campo di applicazione:	- 20m
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	9,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 4 mm
Materiale:	Acciaio
Misure:	Lunghezza: 8,5 cm Larghezza: 0,6 cm

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 con rotelle

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	60 cm x 34 cm x 25,5 cm
Vano portautensili:	60 cm x 19 cm x 25,5 cm
Misure:	Lunghezza: 69,5 cm Larghezza: 35,5 cm Altezza: 47 cm
Peso:	13,70 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Staffa di montaggio
1 x chiave a brugola