



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte
- **Barra compatta con derby, spot, scanner, effetto UV, presa QuickDMX e borsa**
- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Perno TV
- Con Staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

- 3 LED 7 W high power 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 15°

Effetto luce

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690842

Peso : 14,80 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

- 2 LED 3 W R/G/B
Moving light
- 1 LED 15 W bianco freddo (CW)
barra
- 4 LED 1 W high power ultravioletto (UV)
 LED controllabili singolarmente
- <p>EUROLITE Interruttore a pedale KLS Set di luci compatte MK2
Pedaliere senza fili per set di luci compatte KLS
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Portata fino a 30m a vista
- The article is delivered pronto per il posizionamento
- Carter pedale antiscivolo

Dati tecnici :

Peso:	13,49 kg
-------	----------

EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	115 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	3; 7; 13; 14; 15; 18; 19; 30; 32; 39
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm 2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 110 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 43 cm

Peso:	12,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 1 W high power ultravioletto (UV)
Tipo di LED:	2 x 3 W R/G/B
Tipo di LED:	3 x 7 W high power 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 1022 lx, 3m: 125 lx, 6m: 33 lx Verde (G) 1m: 2448 lx, 3m: 285 lx, 6m: 75 lx Blu (B) 1m: 395 lx, 3m: 47 lx, 6m: 13 lx Bianco caldo (WW) 1m: 1892 lx, 3m: 219 lx, 6m: 58 lx Tutti 1m: 4853 lx, 3m: 676 lx, 6m: 175 lx
Tipo di LED:	1 x 15 W bianco freddo (CW)

EUROLITE Interruttore a pedale KLS Set di luci compatte MK2

Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone montato
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Massima:	Fino a 30m a vista
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Nero opaco
Materiale:	Plastica dura
Struttura della custodia:	Carter pedale antiscivolo
Misure:	Larghezza: 42,0 cm Profondità: 14,0 cm Altezza: 4,5 cm
Peso:	0,69 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED KLS Scan Next FX Set di luci compatte

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x dichiarazione di conformità
 2 x Staffa di montaggio
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x borsa
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 1 x Spina terminale corrente

1 x EUROLITE Interruttore a pedale KLS Set di luci compatte MK2

1 x interruttore a pedale
 1 x dichiarazione di conformità

1 x Pila