



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Trusslight e uplight variabili con luminosità 3 x 7 W RGB+LED UV

- Compatto e luminoso
- Perfetto per IL sistema A 3 punti ALUTRUSS DECOLOCK DQ3
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690989

Peso : 10,00 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.45 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

Custodia per cassa, PRO version

- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 8,36 kg

EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 12,2 cm Profondità: 10,8 cm Altezza: 11,7 cm
Peso:	0,89 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x TL-3 TCL

Carico massimo:	25 kg
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni vano:	12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm
Vano accessori:	12,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Dimensioni interne:	37,5 cm x 28 cm x 10,5 cm
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 31 cm Altezza: 18 cm
Peso:	4,80 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso