



### Features :

#### EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

Flat IP65 spotlight in nero with 3 x 8 W 4in1 RGBW LED, QuickDMX transceiver

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397691047

Peso : 13,50 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3

### ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

Custodia per valigia, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 11,08 kg

### EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

|                              |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                                          |
| Grado di protezione:         | IP65                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:        | CL III                                                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con spina europea (in dotazione)<br><br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di batteria:            | 2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                                        |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del<br>programma utilizzato<br><br>Tempo di ricarica 4h                                                                                |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                 | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori<br>omogenea)                                                                                                                          |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                  | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                      |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                 | Funzione master/slave; Telecomando IR;<br>QuickDMX; stand-alone; controllo della musica<br>via microfono                                                                            |
| Fixtures disponibili per:    | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                        |
| Proiezione:                  | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                    |
| Deviazione della portante:   | 2,4 GHz                                                                                                                                                                             |

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33°                                                          |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                         |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                          |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                  |
| Misure:                                         | Larghezza: 17,2 cm<br>Profondità: 13,8 cm<br>Altezza: 6,2 cm |
| Peso:                                           | 1,61 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato      |

#### **EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light**

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 6000 mA                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presse rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Uscita di corrente:      | 4 x connettore cavo (F)                                                                                                                                                 |
| Peso:                    | 0,49 kg                                                                                                                                                                 |

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light**

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Telaio in alluminio:   | 25 mm                                                   |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo                                                 |
| Chiusura:              | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                           |
| Uso del marchio:       | Hardware di marca                                       |
| Materiale:             | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:                | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:    | 8 cm x 19 cm x 10 cm                                    |
| Vano accessori:        | 38 cm x 6,5 cm x 12 cm                                  |
| Dimensioni interne:    | 38 cm x 27 cm x 12 cm                                   |
| Misure:                | Larghezza: 42 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:                  | 4,15 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **4 x EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero**

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x Manuale d'uso

**1 x EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light**

1 x caricabatterie

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

1 x cavi adattatori