



Prezzo di listino: 1129.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte bianco

Bar con 4 spot RGBW e 4 LED strobo bianchi, con presa QuickDMX (XLR)

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Leggero e compatto
- Proiettori orientabili e inclinabili
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8; 21 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Proiettori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693799

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Spot controllabili singolarmente

barra

- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente

EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi bianco

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e laser RG

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 5 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione in continuo; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- 7 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 3; 10; 22 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

EUROLITE EASY Show

Controller DMX programmato per oltre 200 proiettori EUROLITE

- Controller DMX e registratore DMX facili da usare
- Per i principianti DMX già programmato con 200 proiettori
- Utilizzabile come registratore DMX per le proprie configurazioni, ideale per installazioni o allestimenti
- Ideale per fari a LED colorati, sistemi KLS, luci mobili, effetti di luce
- Non richiede programmazione, è sufficiente collegare i proiettori e iniziare
- Tutti i proiettori sono liberamente combinabili per uno spettacolo
- Salvataggio dei dati su chiavetta USB
- Un elenco di tutti i dispositivi supportati è disponibile su www.steinigke.de
- Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer
- Effetto stroboscopico
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Tinta unita Schermo LCD
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX

- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso: 10,79 kg

EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 4; 8; 21
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Ø 35mm Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 60,5 cm Profondità: 14 cm Altezza: 23 cm
Peso:	5,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)

Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi bianco	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Verde (G) 40 mW 532nm Rosso (R) 100 mW 650nm
Canali DMX:	3; 10; 22
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola nella testa Ventola nella base
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 31 cm Altezza: 39 cm
Peso:	4,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

EUROLITE EASY Show

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA
Potenza totale installata:	1,25 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina
Programmi:	Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues

Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 28,0 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 6,0 cm
Peso:	1,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED KLS-180 Set di luci compatte bianco

1 x Dispositivo
1 x borsa
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE LED B-40 Effetto laser a fasci luminosi bianco

1 x Effetto luce
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Staffa di montaggio
4 x viti
4 x Rondella

1 x EUROLITE EASY Show

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno
2 x Cavo USB
2 x Staffa di montaggio
4 x viti

3 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità