



**Prezzo di listino: 1783.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile
- **Washlight with 7 x 9 W LEDs, 4in1 RGBW color mixing and motorized zoom**
- 7 LED 9 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 195° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 15 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6° - 29°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale
- <p>EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile
- **Compact moving head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel**
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 170° TILT

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397693805

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 10; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>EUROLITE EASY Show

#### **Controller DMX programmato per oltre 200 proiettori EUROLITE**

- Controller DMX e registratore DMX facili da usare
- Per i principianti DMX già programmato con 200 proiettori
- Utilizzabile come registratore DMX per le proprie configurazioni, ideale per installazioni o allestimenti
- Ideale per fari a LED colorati, sistemi KLS, luci mobili, effetti di luce
- Non richiede programmazione, è sufficiente collegare i proiettori e iniziare
- Tutti i proiettori sono liberamente combinabili per uno spettacolo
- Salvataggio dei dati su chiavetta USB
- Un elenco di tutti i dispositivi supportati è disponibile su [www.steinigke.de](http://www.steinigke.de)
- Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer
- Effetto stroboscopico
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Tinta unita Schermo LCD
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

#### **Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom**

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

#### **Dati tecnici :**

---

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 15,78 kg |
|-------|----------|

#### EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 7 x 9 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 195° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 2,5 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canali DMX:                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PWM frequency:                                  | 2900 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 6° - 29°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 6 - 18°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 11 - 29°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng rosso (R) 1m: 7863 lx, 3m: 1074 lx, 6m: 269 lx<br>Eng verde (G) 1m: 15691 lx, 3m: 2179 lx, 6m: 549 lx<br>Eng blu (B) 1m: 2497 lx, 3m: 406 lx, 6m: 103 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 1m: 17115 lx, 3m: 2398 lx, 6m: 605 lx<br>Eng tutti 1m: 40258 lx, 3m: 5714 lx, 6m: 1432 lx<br>Larghezza rosso (R) 1m: 1586 lx, 3m: 187 lx, 6m: 49 lx<br>Larghezza verde (G) 1m: 3083 lx, 3m: 385 lx, 6m: 101 lx<br>Larghezza blu (B) 1m: 568 lx, 3m: 73 lx, 6m: 20 lx<br>Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 3372 lx, 3m: 407 lx, 6m: 106 lx<br>Larghezza tutti 1m: 8103 lx, 3m: 994 lx, 6m: 257 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo di display:            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                            |
| Ausilio di trasporto:       | Piedini in gomma                                              |
| Misure:                     | Larghezza: 21,0 cm<br>Profondità: 16,0 cm<br>Altezza: 29,5 cm |
| Peso:                       | 4,15 kg                                                       |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri)                                     |

#### **EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile**

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 45 W                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                          |
| Fusibile:                                   | T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                     |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 170° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                                                                   |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                                                                                                   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1,5 - 23 Hz                                                                                                                                                                                         |
| Attrezzature:                               | Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti                                                                                                                                |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                          |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 14mm<br>Diametro immagine 10mm<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo      |
| Canali DMX:                                 | 10; 12                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                   |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| PWM frequency:                              | 2700 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 8°                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8°                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temperatura colore:         | 8000K                                                         |
| Illuminamento in lux (lx):  | Bianco freddo (CW) 1m: 14450 lx, 3m: 1574 lx, 6m: 377 lx      |
| Colore della custodia:      | Nero                                                          |
| Tipo di display:            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                            |
| Ausilio di trasporto:       | Piedini in gomma                                              |
| Misure:                     | Larghezza: 17,0 cm<br>Profondità: 15,0 cm<br>Altezza: 24,0 cm |
| Peso:                       | 3,03 kg                                                       |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                    |

#### **EUROLITE EASY Show**

|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 250 mA                                                                                    |
| Potenza totale installata:              | 1,25 W                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina |
| Programmi:                              | Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues                                                                                |
| Ingresso DMX:                           | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                      |
| Uscita DMX:                             | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                      |
| Attivazione:                            | DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)                                                   |
| Colore della custodia:                  | Nero                                                                                                                      |
| Tipo di display:                        | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                   |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB                                                                                                            |
| Struttura della custodia:               | Custodia per mixer                                                                                                        |
| Misure:                                 | Larghezza: 28,0 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 6,0 cm                                                              |
| Peso:                                   | 1,35 kg                                                                                                                   |
| Classificazione del rumore:             | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                  |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB**

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 5V DC                                                                      |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso |
| Canali DMX:                | Ingresso 512<br>Uscita 512                                                 |
| Uscita DMX:                | 1 x USB, tipo A                                                            |
| Attivazione:               | DMX; QuickDMX; plug and play                                               |
| Massima:                   | Fino a 400m a vista                                                        |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz                                                                    |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore                                                    |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenza di uscita RF: | 19 dBm                                                   |
| Modulazione:          | GFSK                                                     |
| Colore:               | Nero                                                     |
| Misure:               | Larghezza: 8,6 cm<br>Profondità: 4 cm<br>Altezza: 1,1 cm |
| Peso:                 | 0,01 kg                                                  |

## Contenuto della confezione:

### 2 x EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza

### 2 x EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza

### 1 x EUROLITE EASY Show

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno
- 2 x Cavo USB
- 2 x Staffa di montaggio
- 4 x viti

### 5 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità