



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile
- **Washlight with 7 x 9 W LEDs, 4in1 RGBW color mixing and motorized zoom**
- 7 LED 9 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 195° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 15 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6° - 29°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale
- <p>EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile
- **Compact moving head Spot with 30 W LED, gobos and color wheel**
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 170° TILT

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693805

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 10; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>EUROLITE EASY Show

Controller DMX programmato per oltre 200 proiettori EUROLITE

- Controller DMX e registratore DMX facili da usare
- Per i principianti DMX già programmato con 200 proiettori
- Utilizzabile come registratore DMX per le proprie configurazioni, ideale per installazioni o allestimenti
- Ideale per fari a LED colorati, sistemi KLS, luci mobili, effetti di luce
- Non richiede programmazione, è sufficiente collegare i proiettori e iniziare
- Tutti i proiettori sono liberamente combinabili per uno spettacolo
- Salvataggio dei dati su chiavetta USB
- Un elenco di tutti i dispositivi supportati è disponibile su www.steinigke.de
- Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer
- Effetto stroboscopico
- 24 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 12 preset colors
- Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
- Tinta unita Schermo LCD
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dati tecnici :

Peso:	15,78 kg
-------	----------

EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 9 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	195° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	2,5 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	6° - 29°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	11 - 29°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 7863 lx, 3m: 1074 lx, 6m: 269 lx Eng verde (G) 1m: 15691 lx, 3m: 2179 lx, 6m: 549 lx Eng blu (B) 1m: 2497 lx, 3m: 406 lx, 6m: 103 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 17115 lx, 3m: 2398 lx, 6m: 605 lx Eng tutti 1m: 40258 lx, 3m: 5714 lx, 6m: 1432 lx Larghezza rosso (R) 1m: 1586 lx, 3m: 187 lx, 6m: 49 lx Larghezza verde (G) 1m: 3083 lx, 3m: 385 lx, 6m: 101 lx Larghezza blu (B) 1m: 568 lx, 3m: 73 lx, 6m: 20 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 3372 lx, 3m: 407 lx, 6m: 106 lx Larghezza tutti 1m: 8103 lx, 3m: 994 lx, 6m: 257 lx
Colore della custodia:	Nero

Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 21,0 cm Profondità: 16,0 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	4,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	170° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 23 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; messa a fuoco manuale; Ruota Gobo con Gobo rotanti
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 14mm Diametro immagine 10mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	10; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2700 Hz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°

Temperatura colore:	8000K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 14450 lx, 3m: 1574 lx, 6m: 377 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 17,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 24,0 cm
Peso:	3,03 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

EUROLITE EASY Show

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 250 mA
Potenza totale installata:	1,25 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina
Programmi:	Pre-programmati 24 scenes/chases e 12 cues
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale)
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 28,0 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 6,0 cm
Peso:	1,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore

Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza

2 x EUROLITE LED TMH-S30 Spot a testa mobile

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza

1 x EUROLITE EASY Show

- 1 x Controller
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno
- 2 x Cavo USB
- 2 x Staffa di montaggio
- 4 x viti

5 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità