



Prezzo di listino: 1093.61 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot wh

Proiettori PC senza ventole con LED a luce bianca da 17 W, resa cromatica (CRI) >90

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- 1 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694123

Peso : 20,10 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 17,02 kg

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot wh

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	22 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
	Filtro antigelo 19°
	Filtro antigelo 26°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	36°
	Filtro antigelo 40°
	Filtro antigelo 53°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 21,5 cm
	Larghezza: 14,5 cm
	Profondità: 21 cm
Peso:	2,23 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

ROADINGER Flightcase 4x THA-20PC

Carico massimo:	50 kg
Uso del marchio:	Hardware di marca

Vano portautensili:	16 cm x 19 cm x 13,5 cm
Dimensioni interne:	42,5 cm x 43 cm x 18 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 43 cm x 18 cm
Spessore del materiale:	6,5 mm
Misure:	Larghezza: 51 cm Profondità: 46 cm Altezza: 27 cm
Peso:	8,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x limitatore ad alette
2 x Filtro antigelo