



Features :

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

LED theatre spot with 2in1 CW/WW W COB (chip-on-board) LED

- With a beam angle of 17°
- Variable color temperature 2500 K - 5700 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 1 LED COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 7 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694154

Peso : 41,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.75 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB serie 200, con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	36,84 kg
-------	----------

EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 24 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Temperatura colore:	2500K - 5700K regolabile

Indice di resa cromatica (CRI):	98 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,95 cm Profondità: 20,00 cm Altezza: 37,65 cm
Peso:	4,11 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB serie 200, con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm
Vano accessori:	10,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Vano portautensili:	28 cm x 22 cm x 35,5 cm
Dimensioni interne:	66,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Misure:	Lunghezza: 73,5 cm Profondità: 51 cm Altezza: 57 cm
Peso:	20,40 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED Theatre COB 200 WW/CW

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER Flightcase 4x LED Theatre COB serie 200, con rotelle

1 x custodia