



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 7 x 8 W LED and 4in1 RGBW color mixing

- 7 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 5; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694178

Peso : 38,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With 4 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 34,03 kg |
|-------|----------|

### EUROLITE LED IP PAR 7x8W QCL Spot

|                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:                  | 55 W                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:                        | IP65                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                  |
| Uscita di corrente:                         | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                                             |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                | 7 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                    |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                 | 3; 4; 5; 6; 10                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                  |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                  |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; Telecomando IR                                                                                                                             |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| PWM frequency:                              | 5800 Hz                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce:             | 15°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                                                                |

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo di display:                  | Schermo LCD                                                   |
| Materiale:                        | Alluminio pressofuso                                          |
| Misure:                           | Larghezza: 25,5 cm<br>Profondità: 15,3 cm<br>Altezza: 28,1 cm |
| Peso:                             | 4,07 kg                                                       |
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore)                                      |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                           |
| Diametro fori di fissaggio:       | 3 x Ø11mm                                                     |
| Materiale:                        | Metallo, 2,5 mm                                               |
| Struttura cavo:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                           |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m                                                   |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 7x8W QCL/7x9W SCL con rotelle**

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 100 kg                                                                          |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm                                                                           |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo                                                                         |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                                         |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                                   |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla                                                    |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                                         |
| Vano portautensili:     | 21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm                                                       |
| Vano accessori:         | 10 cm x 50 cm x 29 cm                                                           |
| Dimensioni interne:     | 53 cm x 50 cm x 29 cm                                                           |
| Spessore del materiale: | 6,5 mm                                                                          |
| Misure:                 | Larghezza: 62,50 cm<br>Profondità: 53,50 cm<br>Altezza: 51,50 cm                |
| Peso:                   | 17,75 kg                                                                        |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
 1 x Staffa di montaggio  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 1 x Manuale d'uso