



**Prezzo di listino: 4461.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 12 x 9 W LED and 7in1 RGB/CW/WW/A/UV color mixing

- 12 LED 9 W COB (chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 28 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694918

Peso : 80,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 70,00 kg |
|-------|----------|

### EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

|                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 75 W                                                                                                                        |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                            |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 9 W COB (chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                     | 3; 5; 7; 9; 13                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                     |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                     |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                         |
| Attivazione:                                    | DMX; Telecomando IR; stand-alone                                                                                            |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                    |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 29°                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                               |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                 |

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materiale:                        | Alluminio pressofuso                                           |
| Misure:                           | Larghezza: 28,5 cm<br>Profondità: 15,3 cm<br>Altezza: 31,35 cm |
| Peso:                             | 5,20 kg                                                        |
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore)                                       |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                            |
| Diametro fori di fissaggio:       | 3 x Ø11mm                                                      |
| Materiale:                        | Metallo, 2,5 mm                                                |
| Struttura cavo:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                            |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m                                                    |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato        |

**ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle**

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 100 kg                                                     |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm                                                      |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo                                                    |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                    |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                              |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                   |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                          |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 9 mm                         |
| Vano accessori:         | 11,5 cm x 63 cm x 39,5 cm                                  |
| Vano portautensili:     | 19,5 cm x 30 cm x 39 cm                                    |
| Misure:                 | Larghezza: 100 cm<br>Profondità: 67 cm<br>Altezza: 57,5 cm |
| Peso:                   | 28,40 kg                                                   |

**Contenuto della confezione:**

**8 x EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot**

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso

**1 x ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle**

- 1 x custodia