



Features :

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 12 x 9 W LED and 7in1 RGB/CW/WW/A/UV color mixing

- 12 LED 9 W COB (chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 28 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397694918

Peso : 80,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 9 mm,
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	70,00 kg
-------	----------

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 9 W COB (chip-on-board) 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	29°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD

Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 15,3 cm Altezza: 31,35 cm
Peso:	5,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 9 mm
Vano accessori:	11,5 cm x 63 cm x 39,5 cm
Vano portautensili:	19,5 cm x 30 cm x 39 cm
Misure:	Larghezza: 100 cm Profondità: 67 cm Altezza: 57,5 cm
Peso:	28,40 kg

Contenuto della confezione:

8 x EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 12x8W QCL/12x9W SQL spot con rotelle

- 1 x custodia