



### Features :

#### EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Barra

Barra resistente agli agenti atmosferici (IP65) con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

- 16 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 19 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 5; 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694949

Peso : 120,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Sistema modulare universale per barre LED con lunghezza di circa 1 metro
- 3 moduli impilabili per 4 barre LED
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 6 maniglie pieghevoli cromate
- 12 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

|       |           |
|-------|-----------|
| Peso: | 106,10 kg |
|-------|-----------|

EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Barra

|                                                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                  |
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                                                                    |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F)                                                                                            |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                           |
| Tipo di LED:                                    | 16 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,8 - 20 Hz                                                                                             |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 9                                                                                           |
| Ingresso DMX:                                   | XLR a 3 poli (M) IP                                                                                     |
| Uscita DMX:                                     | XLR a 3 poli (F) IP                                                                                     |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                     |
| Attivazione:                                    | DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR                                                 |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                        |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                        |
| PWM frequency:                                  | 4000 Hz                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35°                                                                                                     |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                    |

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sistema di registrazione:         | 2x Staffa di montaggio                                            |
| Tipo di display:                  | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                |
| Misure:                           | Lunghezza: 106,50 cm<br>Profondità: 10,00 cm<br>Altezza: 12,65 cm |
| Peso:                             | 5,95 kg                                                           |
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore)                                          |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                               |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato           |

#### **ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 150 kg                                                   |
| Coperchio rimovibile: | 1 Pezzo                                                  |
| Telaio in alluminio:  | 20 mm                                                    |
| Manico pieghevole:    | 6 Pezzo                                                  |
| Chiusura:             | Serratura a farfalla: 12 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                 |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca                                        |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 7 mm                       |
| Colore:               | Marrone scuro, laminato                                  |
| Dimensioni vano:      | 113 cm x 8,5 cm x 9 cm                                   |
| Dimensioni interne:   | 113 cm x 40,5 cm x 16 cm                                 |
| Misure:               | Larghezza: 119 cm<br>Profondità: 44 cm<br>Altezza: 84 cm |
| Peso:                 | 34,70 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 2 x Staffa di montaggio  
 2 x viti  
 2 x Rondella