



Features :

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

Striscia LED flessibile, RGB, bianco caldo e bianco freddo

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- 300 LED SMD 5050 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via System Controller
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

5-channel wireless LED controller with remote control for RGB and dual white

- User-friendly LED controller with 4 zones (5 x 4A) and remote control
- Controls single- and multi-colored (CW+WW, RGB, RGBW) LED strips (12-24 V) as desired
- Grazie all'innovativa tecnologia wireless, è possibile comandare con grande facilità e comodità i controller multipli in modo sincronizzato e asincrono tramite un solo telecomando
- Sequenze di colore sincronizzate anche per ore con più controller con diversi tipi di LED

Logistica

EAN / GTIN: 4026397695014

Peso : 1,50 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- Eccellente trasmissione del segnale a 2,4 GHz - nessuna differenza percettibile rispetto a un sistema cablato
 - Tutti i controller si collegano tra loro e consentono lunghe distanze
 - No visible contact between remote control and controller required
 - Any number of controllers possible in 4 zones
 - Selezione del colore tramite una ruota dei colori sensibile al tatto
 - La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
 - Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
 - 9 programmi di spettacolo integrati
- telecomando**
- Controllabile via radiocomando
 - Portata fino a 20m

EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67

Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 5 A

- Input voltage AC 100-240 V
- Noise filter
- Adatto per uso esterno IP67

Dati tecnici :

Peso:	0,91 kg
-------	---------

EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/MW/CW 24V

Alimentazione elettrica:	24V DC 4800 mA
Potenza totale installata:	115 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,15 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	300 x SMD 5050 4in1 RGB/MW (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	System Controller
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Lampade/Metri:	60 Pezzo
Prestazioni/Metri:	23 W
Lampade/Tubo:	300 Pezzo
Distanza tra le lampade:	16 mm
Marcatura di taglio:	10 cm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	950 lm/m
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1,2 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Classe di efficienza energetica (A - G):	G
--	---

EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Potenza totale installata:	Massimo 480 W 24 V DC Massimo 240 W 12 V DC 96 W 24 V DC per canale 48 W 12 V DC per canale
Corrente in uscita:	Max. 4 x 5 A per canale
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 4,6 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,1 kg
Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente
Attivazione:	Radiocomando
Massima:	Fino a 20m
Misure:	Lunghezza: 14,8 cm Larghezza: 4 cm Altezza: 1,9 cm
Peso:	0,07 kg

EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP67
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,2 m
Uscita di corrente:	Estremità dei cavi aperte
Colore della custodia:	Bianco opaco
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento
Uscita:	24 V DC, stabilized; 5 A;
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 20 cm Larghezza: 5,2 cm Altezza: 3,7 cm
Peso:	0,58 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Strip 300 5m 5050 RGB/WW/CW 24V

- 1 x Lampadina
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE LED Strip RGB/CW/WW Zone RF Controller

1 x Controller
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso
2 x Pila
1 x dichiarazione di conformità
1 x Supporto
4 x viti

1 x EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67

1 x alimentatore esterno