

**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

Features :**Logistica**

EAN / GTIN: 4026397695564

Peso : 9,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

OMNITRONIC TRM-402 Rotary Mixer a 4 canali

Mixer rotativo a 4 canali con isolatore di frequenza a 3 bande per DJ

- Mixer rotativo classico con 4 canali di ingresso e isolatore di frequenza a 3 bande integrato per DJ
- Regolatore di guadagno, equalizzatore a 2 bande (alti/bassi) e commutazione phono/line per canale
- Efficace funzione di boost e kill
- La caratteristica kill consente la completa cancellazione di bassi, medi e alti
- Potenzimetri rotativi ALPS classici (Blue Velvet RK27)
- Componenti di alta qualità garantiscono una lunga durata e ottime proprietà sonore
- Ingresso microfono DJ con regolatore di volume separato
- Anticipo dei canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie regolabile, con funzione cue mix/split
- Indicatore di livello a LED stereo a 12 cifre e regolatore master
- Uscita booth con regolatore di volume separato
- Collegamenti per microfono e cuffie DJ in versione doppia sulla parte superiore e anteriore
- Uscite: master e booth (XLR/RCA S/D), Record (RCA S/D)
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Homerecording e studi

ROADINGER Flightcase TRM-402

Custodia per valigia, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 22mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a scatto di alta qualità
- Closes with a
- Piedini in gomma
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 7,90 kg

OMNITRONIC TRM-402 Rotary Mixer a 4 canali

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	7,2 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz microfono 20 - 20000 Hz line 40 - 18000 Hz phono
Rapporto segnale-rumore:	>77 dB phono >80 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	Line <0,03 % a 1 kHz Phono <0,1 % a 1 kHz
Gain:	Microfono 44 dB Line 20 dB Phono 60 dB a +75 dB
Isolatore:	Master Gain:- ? bis +9 Low/mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth Mid/high 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, funzione cue mix split, Regolazione del suono
LED di stato:	Power, Indicatore del livello master, Sorgente del canale, CUE, microfono
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x RCA stereo Ingresso: line/phono via 4 x RCA stereo Ingresso: microfono via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Cuffie via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso

	Uscita: Cuffie via 2 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: rec. via 1 x RCA stereo Uscita: booth via 2 x XLR a 3 poli Uscita: booth via 1 x RCA stereo Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Master via 1 x RCA stereo
Canali:	Canale di ingresso: 4 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via manopola rotante, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno, regolatore di guadagno-phono, Interruttore CUE, Interruttore sorgente Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola, Interruttore ON AIR Uscita booth: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola, funzione cue mix split
Livello massimo:	Uscita: +22 dBu
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 33 cm Profondità: 24,7 cm Altezza: 10,7 cm
Peso:	4,05 kg

ROADINGER Flightcase TRM-402

Carico massimo:	25 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	22 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	33 cm x 23,5 cm x 4 cm
Vano accessori:	37 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
Dimensioni interne:	37 cm x 30 cm x 4,5 cm
Misure:	Larghezza: 40 cm Profondità: 37 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	3,85 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso