



Features :

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, emissione ampia 4 LED COB da 100 W (bianco caldo/bianco freddo)

- Serie di lampade orientabili
- Variable color temperature 3200 K - 6400 K
- With a beam angle of 45°
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- 4 LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 2; 8; 12 CH DMX

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma

Logistica

EAN / GTIN: 4026397697650

Peso : 28,50 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	25,45 kg
-------	----------

EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	350 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 10 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 8; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	6 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	45°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	45°
Temperatura colore:	3200K - 6400K regolabile
Flusso luminoso:	16600 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo, 1 mm
Misure:	Larghezza: 42 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	7,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	43 cm x 42 cm x 50,5 cm
Vano accessori:	43 cm x 10,5 cm x 50,5 cm
Vano portautensili:	42 cm x 14 cm x 50,5 cm
Spessore del materiale:	7 mm
Misure:	Lunghezza: 46,5 cm Larghezza: 45,5 cm Altezza: 59,5 cm
Peso:	11,45 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso