



Features :

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX bianco

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Due derby rotanti per effetti a sfera a specchio, ciascuno con tre LED luminosi (rosso, verde e blu)
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- 37 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 3; 5; 9; 19; 27 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via pedaliera senza fili; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

Laser

- Laser

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703672

Peso : 23,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 3 LED 3 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente

Effetto luce

- 3 LED 1 W high power R/G/B
- Effetto floreale; Effetto raggiante

barra

- 4 LED 1 W high power bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico

OMNITRONIC BPS-2 Supporto alto per cassa bianco

Treppiede per luci e casse con piastra di base, regolabile da 110 a 200 cm e con una capacità di carico fino a 18 kg

- Piedistallo quadrato (48 x 48 cm)
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Maniglie di trasporto e guide per cavi

Dati tecnici :

Peso:	18,65 kg
-------	----------

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Pedaliera senza fili; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x Staffa di montaggio

Misure:	Larghezza: 103 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm
Peso:	9,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di LED:	3 x 3 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	3 x 1 W high power R/G/B
Tipo di LED:	4 x 1 W high power bianco freddo (CW)

OMNITRONIC BPS-2 Supporto alto per cassa bianco

Peso:	9,60 kg
-------	---------

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x interruttore a pedale
 1 x telecomando
 2 x Pila
 2 x Staffa di montaggio
 1 x borsa
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella