



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EAN / GTIN: 4026397008081

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

Uplight IP65 con batteria sostituibile, LED RGBWA+UV, WDMX e telecomando IR

- Rapida sostituzione della batteria senza attrezzi, batteria aggiuntiva disponibile come opzione
- Ricetrasmittitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato
- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 49 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 63 preset colors
- Può funzionare in modalità 6; 8; 12 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR

- With a beam angle of 16°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX con funzione di ricarica

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso:	55,16 kg
-------	----------

EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 3000 mA
Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Potenza totale installata:	35 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 13000 mAh, 144,3 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 8h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	6; 8; 12
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; W-DMX by wireless solution; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR

Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 17,1 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 20 cm
Peso:	4,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,2 m
Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
LED di stato:	Indicatore del livello di carica
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Impugnatura da incasso sul bordo:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	17,1 cm x 15 cm x 21 cm
Vano accessori:	55,5 cm x 7,8 cm x 21 cm
Misure:	Lunghezza: 94 cm Larghezza: 48,5 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	28,16 kg

Contenuto della confezione:

6 x EUROLITE AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 1 x Filtro antigelo
- 2 x viti
- 1 x Piastra
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Pila
- 1 x batteria

1 x ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP UP-4 Plus HCL Spot WDMX con funzione di ricarica

- 1 x custodia
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso