



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Luce wash con 19 potenti LED da 15 W (4in1), zoom motorizzato e alloggiamento bianco

- 19 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 630° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 16; 24 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 40°
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397716382

Peso : 33,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

ROADINGER Flightcase PRO 2x LED TMH-X4

Custodia per cassa, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With 1 Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	28,64 kg
-------	----------

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	225 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	16; 24
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata nella testa Ventola nella base
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)

Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 40°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng verde (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blu (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng tutti 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Larghezza rosso (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Larghezza verde (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Larghezza blu (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Larghezza tutti 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx
Colore della custodia:	Bianco
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,5 cm Profondità: 20,0 cm Altezza: 40,0 cm
Peso:	8,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

ROADINGER Flightcase PRO 2x LED TMH-X4

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	58 cm x 33,5 cm
Vano portautensili:	24 cm x 23 cm x 33,5 cm
Vano centrale:	10 cm x
Misure:	Larghezza: 72 cm Profondità: 46 cm Altezza: 41 cm
Peso:	11,40 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega