



### Features :

#### EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor nero

Floorspot a LED con miscela di colori RGB/WW

- 14350 Lux a 1 m
- 6 LED 8 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Può funzionare in modalità 6; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa; con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397720914

Peso : 6,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## EUROLITE SB-13 Soft Bag

### Transport bag

- With 3 pareti divisorie
- With 4 Materie
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

## Dati tecnici :

Peso: 4,56 kg

## EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor nero

|                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 45 W                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 6 x 8 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)                                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1,5 - 30 Hz                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 6; 11                                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                        |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                        |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                         |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono                 |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                          |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| PWM frequency:                                  | 23500 Hz                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 29°                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa<br>Staffa di montaggio                                                                                        |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                          |
| Misure:                                         | Lunghezza: 14,3 cm<br>Larghezza: 17,7 cm<br>Altezza: 21,1 cm                                                                |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Peso:                       | 2,15 kg                  |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Struttura cavo:             | 3 x 1,0 mm² H05VV-F      |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1,2 m              |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm                |
| Materiale:                  | Metallo, 1,5 mm          |
| Lunghezza cavo:             | Circa 2 m                |
| Colore:                     | Nero                     |

**EUROLITE SB-13 Soft Bag**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:   | 10 kg                                                   |
| Cinghia da polso: | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:        | Nylon                                                   |
| Colore:           | Nero, impermeabile                                      |
| Misure:           | Lunghezza: 41 cm<br>Profondità: 16 cm<br>Altezza: 19 cm |
| Peso:             | 0,26 kg                                                 |

**Contenuto della confezione:**

**2 x EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor nero**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi XLR
- 1 x Manuale d'uso

**1 x EUROLITE SB-13 Soft Bag**

- 1 x borsa