

## EUROLITE Set 2x LED TSL-350 scan COB bianco + custodia

Art.n.: 20000983

GTIN: 4026397704426



**Prezzo di listino: 891.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED TSL-350 Scan COB bianco

Handy scanner with 60 W COB LED, gobo and color wheel

- Design compatto
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Schermo LCD

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397704426

Peso : 17,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

#### ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Custodia per cassa

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 13,42 kg |
|-------|----------|

#### EUROLITE LED TSL-350 Scan COB bianco

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata: | 70 W                                                                                                                                                                   |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                 |
| Fusibile:                  | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusibile sostituibile                                                                                                                               |
| Tipo di lampada:           | Lampada a LED                                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:               | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                        |
| Attrezzature:              | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale                                                                                                   |
| Generazione del colore:    | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile                                                         |
| Gobo:                      | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 10mm<br>Diametro immagine 14mm<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Effetto Shake |
| Canali DMX:                | 10                                                                                                                                                                     |
| Ingresso DMX:              | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                   |
| Raffreddamento:            | Ventola                                                                                                                                                                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                                    |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:             | 11°                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11°                                                                                                                                                                                                 |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx                                                                                                                                            |
| Colore della custodia:                      | Bianco                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                                                                         |
| Ausilio di trasporto:                       | Piedini in gomma                                                                                                                                                                                    |
| Misure:                                     | Larghezza: 16,0 cm<br>Profondità: 15,0 cm<br>Altezza: 33,0 cm                                                                                                                                       |
| Peso:                                       | 3,26 kg                                                                                                                                                                                             |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco    |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x Piedini in gomma                                    |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm             |
| Colore:                 | Nero, laminato                                          |
| Vano portautensili:     | 19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm                               |
| Vano accessori:         | 8 cm x 33 cm x 12,5 cm                                  |
| Dimensioni interne:     | 49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm                               |
| Misure:                 | Larghezza: 54 cm<br>Profondità: 38 cm<br>Altezza: 24 cm |
| Peso:                   | 6,90 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x Staffa di montaggio  
 3 x gobo