



Features :

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor nero

Floorspot a LED con miscela di colori RGB/WW

- 14350 Lux a 1 m
- 6 LED 8 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Può funzionare in modalità 6; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa; con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397728224

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Custodia per cassa, HIGHLINE version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero
- Interior with Rivestimento in feltro
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 3 maniglie pieghevoli cromate
- 4 x Piedini in gomma
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso: 17,20 kg

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 30 Hz
Canali DMX:	6; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23500 Hz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	29°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 14,3 cm Larghezza: 17,7 cm

	Altezza: 21,1 cm
Peso:	2,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Lunghezza cavo:	Circa 2 m
Colore:	Nero

ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	3 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Nero
Vano portautensili:	15 cm x 14 cm x 20 cm
Vano accessori:	11 cm x 30 cm x 21 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 30 cm x 21 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 35 cm Altezza: 30 cm
Peso:	8,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x cavi XLR
 1 x Manuale d'uso