



Features :

EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Barra per effetti luminosi LED con LED RGBW da 16 x 4 W (4in1), con telecomando IR

- 16 LED 4 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Animazioni a colori with two adjustable colors
- Effetto stroboscopico
- 21 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397728408

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

EUROLITE FS-4 Supporto per pavimento, acciaio, nero

Supporto da pavimento per proiettore

- Adatto a tutti i proiettori e barre

Dati tecnici :

Peso: 2,78 kg

EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 4 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 108 cm Larghezza: 6,5 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,39 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

EUROLITE FS-4 Supporto per pavimento, acciaio, nero

Portata massima:	15 kg
Sistema di registrazione:	Filettatura M8
Tipo (treppiede generico):	Altri supporti
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere), 3 mm
Dimensioni di trasporto:	21,5 cm x 2,5 cm x 3 cm
Misure:	Lunghezza: 31 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	0,39 kg

Contenuto della confezione:**1 x EUROLITE LED PIX-16 QCL barra**

1 x barra
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
2 x Staffa di montaggio
2 x viti
2 x Rondella

1 x EUROLITE FS-4 Supporto per pavimento, acciaio, nero

1 x Sostegno
1 x vite a testa zigrinata