



### Features :

#### EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

Barra per effetti luminosi LED con LED RGBW da 16 x 4 W (4in1), con telecomando IR

- 16 LED 4 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Animazioni a colori with two adjustable colors
- Effetto stroboscopico
- 21 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397728415

Peso : 7,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

## EUROLITE SB-12 Soft bag

Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile

- Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- 1 x spallacci

## Dati tecnici :

Peso: 5,38 kg

## EUROLITE LED PIX-16 QCL barra

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 70 W                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                         |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                                       | F 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 16 x 4 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64                                                                                                                                                                                            |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | 2x Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                         | Lunghezza: 108 cm<br>Larghezza: 6,5 cm                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             | Altezza: 8,5 cm                                         |
| Peso:                       | 2,39 kg                                                 |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

#### **EUROLITE SB-12 Soft bag**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 20 kg                                                    |
| Cinghia da polso:     | 2 Pezzo                                                  |
| Ausilio di trasporto: | 1 x spallacci                                            |
| Materiale:            | Tessili                                                  |
| Colore:               | Nero                                                     |
| Misure:               | Larghezza: 107 cm<br>Profondità: 17 cm<br>Altezza: 18 cm |
| Peso:                 | 0,60 kg                                                  |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x barra  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
2 x Staffa di montaggio  
2 x viti  
2 x Rondella