



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, emissione ampia, bianco caldo/bianco freddo

- Variable color temperature 3200 K - 6400 K
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
- Effetto stroboscopico
- 2 LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Con Staffa di montaggio
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 4; 8 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397682885

Peso : 33,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW con rotelle

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate

- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 32,10 kg

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	3 x Ventola
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	80°
Temperatura colore:	3200K - 6400K regolabile
Flusso luminoso:	8500 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 15 cm Altezza: 24 cm
Peso:	3,74 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H05VV-F

Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

ROADINGER Flightcase 4x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW con rotelle

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	17 cm x 40 cm x 25 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 41 cm x 26 cm
Misure:	Lunghezza: 90 cm Larghezza: 45 cm Altezza: 44 cm
Peso:	15,80 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso