



### Features :

#### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Spot LED batteria resistente agli agenti atmosferici (IP65) ideale come trusslight o uplight con LED RGBW 3x10 W ad alta luminosità

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Compatto e luminoso
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Filettatura per l'installazione su traverse
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato
- 3 LED 10 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco; modalità risparmio energetico
- Effetto uplight
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution; RDM
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397089141

Peso : 38,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

**ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX con funzione di ricarica e rotelle**

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 1 Vano accessori
- With 6 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

**Dati tecnici :**

Peso:

35,72 kg

**EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX**

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>16,8V 3150 mA                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:         | IP65                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione:        | CL III                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)<br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Lunghezza cavo:              | 1,5 m rimovibile                                                                                                                                                          |
| Tipo di batteria:            | 1 x Ioni di litio 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh                                                                                                                              |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3,5h                                                                           |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                             |
| Tipo di LED:                 | 3 x 10 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz                                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                  | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                            |
| Ingresso DMX:                | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                                   |
| Uscita DMX:                  | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                                   |

|                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave;<br>Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio;<br>W-DMX by wireless solution; RDM |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                   |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°<br>Filtro antigelo 20°                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 16°<br>Filtro antigelo 40°                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                               |
| Sistema di registrazione:                       | 2x Filettatura M10                                                                                                 |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                       |
| Visualizzazione sul display:                    | Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica                                             |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                                                                   |
| Misure:                                         | Lunghezza: 13 cm<br>Profondità: 11,5 cm<br>Altezza: 15,3 cm                                                        |
| Peso:                                           | 2,24 kg                                                                                                            |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                           |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                                                            |

#### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX con funzione di ricarica e rotelle**

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Allacciamento elettrico:          | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Lunghezza cavo:                   | 1,2 m                                                                                                                       |
| Fusibile:                         | 5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile                                                                                      |
| Telaio in alluminio:              | 30 mm                                                                                                                       |
| Manico pieghevole:                | 4 Pezzo                                                                                                                     |
| Impugnatura da incasso sul bordo: | 1 Pezzo                                                                                                                     |
| Cerniera di bloccaggio:           | 2 Pezzo                                                                                                                     |
| Chiusura:                         | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                                                                               |
| Ausilio di trasporto:             | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                                                                                    |
| Materiale:                        | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm                                                                                 |
| Colore:                           | Nero, laminato                                                                                                              |
| Vano portautensili:               | 16 cm x 15 cm x 21 cm                                                                                                       |
| Dimensioni interne:               | 66,5 cm x 46 cm x 21 cm                                                                                                     |
| Vano accessori:                   | 55 cm x 11 cm x 16 cm                                                                                                       |
| Misure:                           | Lunghezza: 72,00 cm<br>Profondità: 52,00 cm                                                                                 |

Altezza: 48,30 cm

Peso: 20,85 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **6 x EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno  
1 x Filtro antigelo  
3 x vite a testa zigrinata  
1 x telecomando  
1 x Pila

#### **1 x ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX con funzione di ricarica e rotelle**

1 x custodia  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso  
4 x viti