



**Prezzo di listino: 1069.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Washer LED con miscela di colori RGB/WW, limitatore ad alette, telecomando IR e filtro antigelo

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 18 LED 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Direct color temperature selection for 3100 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste
- Massima silenziosità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397733020

Peso : 22,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings  
**vite a testa zigrinata**
- Filettatura M4

## ROADINGER Flightcase 2x LED CLS-18 QCL RGB/WW

Custodia per cassa

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 20,57 kg

## EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

|                                             |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                  | 104 W                                                                                                                                                                                       |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente                                                        |
| Uscita di corrente:                         | 1 x PowerCON (grigio)                                                                                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                | 18 x 7 W 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,8 - 22 Hz                                                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                 | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                                        |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                                        |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                       |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR |
| Fixtures disponibili per:                   | Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                                               |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 11°                                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11°                                                                                                                                                                                         |

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Filtro antigelo 15°                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 26°<br>Filtro antigelo 37°                                               |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                               |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                      |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                             |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                         |
| Misure:                                         | Lunghezza: 39,6 cm<br>Larghezza: 14,3 cm<br>Altezza: 21,3 cm             |
| Peso:                                           | 4,86 kg                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm                                           |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                                            |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                      |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,2 m                                                              |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 4 x Ø4,5mm                                                               |
| Materiale:                                      | Plastica, 2 mm                                                           |
| Misure:                                         | Larghezza: 28,3 cm<br>Altezza: 11,6 cm                                   |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                  |
| Materiale:                                      | Metallo, 0,8 mm                                                          |
| Misure:                                         | Larghezza: 46,5 cm<br>Altezza: 28,5 cm                                   |
| Filettatura:                                    | Filettatura M4 x 8 mm                                                    |

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED CLS-18 QCL RGB/WW**

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                         |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                       |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                       |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                 |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x Piedini in gomma                                          |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm                   |
| Colore:                 | Nero, laminato                                                |
| Vano portautensili:     | 12 cm x 40 cm x 28 cm                                         |
| Vano accessori:         | 10,5 cm x 47 cm x 28 cm                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 51,5 cm<br>Profondità: 52,5 cm<br>Altezza: 35,5 cm |
| Peso:                   | 10,85 kg                                                      |

## **Contenuto della confezione:**

---

1 x Dispositivo  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Filtro antigelo  
1 x telecomando  
1 x Pila  
4 x vite a testa zigrinata  
1 x Manuale d'uso